



## Operating instructions HI-TECH PROFI-CLEANY aquarium battery vacuum cleaner

Operating instructions HI-TECH PROFI-CLEANY aquarium battery vacuum cleaner When inserting the batteries, make sure that the plus pole of the batteries points upwards! If the engine does not start when switching on the trough vacuum cleaner, check the cap and tighten it if necessary.



### Application 1: Mulmsauger without pumping.


1. Submerge the vacuum cleaner to the mark (sticker) in the water. If necessary, change the nipple length so that the nipple reaches into the gravel bed.
2. For best operation, try to keep the collection bag submerged during operation.
3. Now switch on the vacuum cleaner and „rummage through“ the gravel bed. As a result, deposits are whirled up, and sucked by the professional Cleany.




### Application 2: Vacuum cleaning with drainage (for example with simultaneous water change)

1. Attach the enclosed hose instead of the collection bag.
2. Insert the end of the hose into a receptacle of sufficient size.
3. Now switch on the vacuum cleaner and „rummage through“ the gravel bed. As a result, deposits are whirled up, sucked off by the Profi-Cleany and pumped into the collecting vessel.


**ATTENTION: KEEP THE FILLING LEVEL OF THE RECEPTACLE ON THE EYE, SO IT DOES NOT OVERFLOW!**



- a) This attachment is suitable to penetrate deep into the gravel bed and to remove deeper-seated impurities.




- b) This attachment is suitable for cleaning windows. The algae can be scraped off with the rubber insert and are immediately sucked in.



- c) The crown attachment has a 90° angle, with which even the corners of the aquarium can be cleaned easily.


## Bedienungsanleitung HI-TECH PROFI-CLEANY Aquarien-Batterie-Staubsauger

Achten Sie beim Einlegen der Batterien darauf, daß der Plus-Pol der Batterien nach oben zeigt! Läuft der Motor beim Einschalten des Mulmsaugers nicht an, überprüfen Sie bitten den Verschluss und schrauben Sie ihn wenn nötig fester zu.



### Verwendungsmöglichkeit 1: Mulmsauger ohne Abpumpen


1. Mulmsauger bis zur Markierung (Aufkleber) ins Wasser tauchen. Wenn nötig, verändern Sie die Sauglerlänge so, daß der Sauger bis ins Kiesbett reicht.
2. Für bestmöglichen Betrieb versuchen Sie den Auffangbeutel während des Betriebs unter Wasser zu halten.
3. Schalten Sie nun den Sauger ein und „Durchwühlen“ Sie das Kiesbett. Dadurch werden Ablagerungen aufgewirbelt, und vom Profi-Cleany abgesaugt.




### Verwendungsmöglichkeit 2: Mulmsauger mit Abpumpen (z.B. bei gleichzeitigem Wasserwechsel)

1. Befestigen Sie den beigelegten Schlauch anstelle des Auffangbeutels.
2. Führen Sie das Schlauchende in ein Auffangbehältnis ausreichender Größe.
3. Schalten Sie nun den Sauger ein und „Durchwühlen“ Sie das Kiesbett. Dadurch werden Ablagerungen aufgewirbelt, und vom Profi-Cleany abgesaugt und in das Auffanggefäß gepumpt.


**ACHTUNG: BEHALTEN SIE DEN FÜLLSTAND DES AUFFANGGEFÄSSES IM AUGE, DAMIT ES NICHT ÜBERLÄUFT!**



- a) Dieses Aufsatzstück eignet sich um tief ins Kiesbett einzudringen, und tiefer sitzende Verunreinigungen zu entfernen.



- b) Dieses Aufsatzstück eignet sich zur Scheibenreinigung. Die Algen lassen sich mit dem Gummieinsatz abschaben und werden sofort eingesaugt.



- c) Der Kronenaufsatz besitzt einen 90° Winkel, mit dem auch die Ecken des Aquariums gut gereinigt werden können.